

DIABLES



250 KG

Poignées fermées à bavette fixe

Indispensable, il répond à 80% des manutentions classiques.

- Conçus pour des utilisations intensives.
- Les poignées fermées permettent d'adapter la position des mains tout au long de la manutention.
- Tablier incurvé.
- Structure mécano-soudée en tube \varnothing 25 mm.
- Modèles à roues étoile : livrés avec une sangle scratch. Roues développées par FIMM adaptées au franchissement d'escaliers ou de trottoirs : corps de roue en plastique renforcé, moyeu serti et soudé, étoile de fixation des roues en acier embouti nervuré. Bandage caoutchouc ou non tachant. Produits testés et approuvé en statique et dynamique.
- En option : brancard amovible, réhausse, sangles, filet, béquille 3 positions, porte-bacs, porte-chaises, écriitoires.



810 210 020



810 210 021 / 810 210 022



810 210 030



810 210 033

Référence	Roues	Ø Roues	Dimensions bavette	Dimensions tablier	Hauteur HT	Poids
810 210 020	CC	250	490 x 180	400 x 945	1216	16
810 210 021	PN	260				14
810 210 022	IN					14
810 210 030	CC	160 x 3				17
810 210 033	NT					17

CC : caoutchouc, PN : pneumatique, IN : increvable, NT : non-tachantes